

Trator Massey Ferguson	Pré-Filtro O'4
610	Kit PP 021
620	Kit PP 021
630	Kit PP 041
640	Kit PP 041
650	Kit PP 061
660	Kit PP 061

Principais motivos que afetam o sistema original

- * Rápida saturação do elemento filtrante, já que as rodas dianteiras jogam pó para baixo do capô.
- * A carcaça original setoriza o elemento filtrante, sendo usado somente a parte central.
- * Há retorno de gases do sistema de escapamento para o elemento filtrante.

INSTALAÇÃO DO SISTEMA O' CUATRO:

1. Retirar a mangueira flexível que está ligada entre a carcaça filtro e o cano do escapamento.
2. Colocar a válvula ejetora de borracha na tampa da carcaça (virado para baixo), e o tampão metálico no furo do cano do escapamento.
3. Afrouxar a braçadeira da saída da carcaça para o turbo/motor e girar a mesma de maneira que o bocal de captação de ar fique para baixo. Fixar novamente a carcaça filtro em sua nova posição.
4. Colocar e fixar o Pré-Filtro O'4 com o adaptador cotovelo no bocal de entrada de ar da carcaça.

Observações

- * Verificar se os cortes de saída do pó (no Pré-Filtro) estão para baixo, de modo que as partículas eliminadas, saiam pela tela direita do trator.

