

Instalação de Pré-filtro de ar com turbina móvel O´Cuatro

Aplicação John Deere:	1450 - MO 919
	1550 - GR 183

Passos de instalação:

1. Demarcar e furar com o flange do adaptador (foto1) na superfície plana do duto da entrada de ar(foto1.1).
2. Posicionar o prolongador(foto2) na demarcação efetuada e fixar a flange(foto1) na parte interior do duto pela parte lateral da máquina.
3. Colocar o suporte de fixação (foto3) no prolongador e fixar como mostra a foto 4.
4. Fechar na parte lateral da entrada de ar original com chapa retangular(foto5).
5. Desligar o sistema ligado ao escapamento (mangueira conectada entre a carcaça filtro e o escapamento) e colocar a válvula de borracha na conexão da carcaça e o tampão metálico na conexão do escapamento.
6. Aplicar o Pré-filtro indicado (foto6), ligar a máquina na rotação de trabalho e efetuar um teste com farinha, pó,...



Foto 1



Foto 1.1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

Vantagens do Pré-filtro com turbina móvel:

1. Elimina 90% das impurezas antes de ingressar nos filtros;
2. É auto limpante;
3. Reduz o desgaste prematuro do motor;
4. Prolonga a vida útil dos filtros;
5. Maior tempo de trabalho sem manutenção;
6. Não altera o funcionamento do motor/máquina desde que instalados os modelos de Pré-filtros corretos indicados pela O´Cuatro.

A O´Cuatro recomenda a instalação do Pré-filtro somente para máquinas fora de garantia ou com o consentimento do fabricante.